

LED line PRIME

Symbol: 202986

EAN: 5905378202986

Naświetlacz FLOODLIGHT 3CCT
(3K/4K/5K) 100W 14000lm 30° IP66
PRIME



LED line PRIME Floodlight 100W to wydajne źródło światła o całkowitym strumieniu świetlnym wynoszącym 14000 lm. Wysoka efektywność świetlna na poziomie 140 lm/W oraz niski współczynnik migotania PstLM równa się 1, co zapewnia komfort wzrokowy. Oferuje trzy barwy światła: ciepłą (3000 K), neutralną (4000 K) oraz zimną (5000 K).

5
WARRANTY

7
WARRANTY

IP
66

IK
08

PF
0,9

MAX
-40÷45°C

CE

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5/7*
Moc	• 100 W
Napięcie	• 100-277 V AC
Temperatura barwy światła	• 3000 K • 4000 K • 5000 K
Barwa światła	CCT
Współczynnik odwzorowania barw Ra	70
Klasa szczelności	IP66
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	I
Wydajność świetlna	140
Całkowity strumień świetlny	14000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10–B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6

Parametr	Wartość
Długość przewodów	920 mm
Typ mocowania	Natynkowy
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	30
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	216
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-40÷45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Długość	330
Szerokość	268
Wysokość	47,5
Waga	2,1
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	Szkło hartowane


LED line PRIME

Symbol: 202986


EAN: 5905378202986

Naświetlacz FLOODLIGHT 3CCT
(3K/4K/5K) 100W 14000lm 30° IP66
PRIME

Rysunek techniczny






Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość	330 mm
Wysokość	47,5 mm
Długość	268 mm
Waga	3,57 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	1
Szerokość	450 mm
Wysokość	80 mm
Długość	420 mm
Objętość	0,015 m3
Waga	3,57 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	200
Wysokość palety	1920 mm
Ilość w warstwie	2
Ilość warstw	24
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	48
Waga	25 kg

LED line PRIME

Symbol: 202986

EAN: 5905378202986

**Naświetlacz FLOODLIGHT 3CCT
(3K/4K/5K) 100W 14000lm 30° IP66
PRIME**

Przykładowa realizacja