

Naświetlacz LED SKOT DOB



PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Zasilacz	Ledolux DOB
Zasilanie	200-240V AC
Sprawność	90%
Współczynnik mocy (cosφ)	≥0.90
Sterowanie	Dodatkowe akcesorium
Klasa ochronności	I

PARAMETRY ŚWIETLNE


Źródło światła	Diody LED Lumileds
Skuteczność świetlna oprawy	130lm/W
Rozsył światła	120°
Barwa światła	4000K
CRI	>80

PARAMETRY OGÓLNE

Rodzaj obudowy	Wysokociśnieniowy odlew aluminium
Rodzaj dyfuzora	Szkoło hartowane
Stopień ochrony IP	IP65
Stopień odporności na uderzenia IK	IK08
Temperatura pracy	-20°C ÷ 55°C
Żywotność (L80B10)	>60 000h
Klasa energetyczna	A++
Montaż	Na ścianie
Zastosowanie:	Oświetlenie zewnętrzne
Certyfikaty	CE, RoHS

Moc	Strumień (mierzony z oprawy)	Prąd znamionowy	Waga	Wymiary
30W	3 900lm	0.17A	0.4kg	L160xW120xH25mm
50W	6 500lm	0.27A	0.8kg	L205xW160xH30mm

FOTOMETRIA



120°