

Oprawa oświetleniowa LED HERMES ECO



PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Zasilacz	Osram
Zasilanie	200-240V AC
Sprawność	90%
Współczynnik mocy (cosφ)	≥0.90
Sterowanie	Brak
Klasa ochronności	II

PARAMETRY ŚWIETLNE

Źródło światła	Diody LED Lumileds
Skuteczność świetlna oprawy	140lm/W
Rozsył światła	120°
Barwa światła	4000K
CRI	>80


PARAMETRY OGÓLNE

Rodzaj obudowy	ABS
Rodzaj dyfuzora	Matowe PC
Stopień ochrony IP	IP65
Stopień odporności na uderzenia IK	IK09
Temperatura pracy	-20°C ÷ 40°C
Żywotność (L90B10)	>60 000h
Klasa energetyczna	A++
Montaż	Natynkowy, zwieszany ⁽¹⁾
Zastosowanie:	Hale produkcyjne, magazyny, obiekty sportowe, obiekty handlowe
Certyfikaty	CE, RoHs

(1) wymaga dodatkowo płatnego akcesorium


Moc	Strumień (mierzony z oprawy)	Prąd znamionowy	Waga	Wymiary
30W	4 200lm	0.17A	1.5kg	L1200xW95xH80mm
50W	7 000lm	0.25A	1.5kg	L1200xW95xH80mm

FOTOMETRIA



120°

RYSUNEK TECHNICZNY



AKCESORIA

- Linki montażowe**
Do zwieszania oprawy.