

LED line PRIME

Symbol: 216792-II

EAN: 5905378228641

Oprawa drogowa CAMINO  
3CCT(3/4/5,7K) 70W 9800lm IP66 szara  
PRIME



**CAMINO CCT** to oprawy zaprojektowane z myślą o trudnych warunkach atmosferycznych, **dostępne w trzech wariantach mocy: 50W, 70W, 100W, 150W.** Wyposażone w starannie wyselekcjonowane i sprawdzone pod kątem jakości komponenty, zapewniają **niezawodność działania** oraz długą żywotność opraw



Dane techniczne

| Parametr                                                     | Wartość                          |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Klasa Energetyczna 2019/2015                                 | C                                |
| Gwarancja                                                    | 5/7*                             |
| Moc                                                          | • 70 W                           |
| Napięcie                                                     | • 220-240 V AC                   |
| Temperatura barwy światła                                    | • 3000 K<br>• 4000 K<br>• 5700 K |
| Barwa światła                                                | CCT                              |
| Współczynnik odwzorowania barw Ra                            | 70                               |
| Klasa szczelności                                            | IP66                             |
| Stopień ochrony IK                                           | 08                               |
| Klasa ochrony elektrycznej                                   | I                                |
| Wydajność świetlna                                           | 140                              |
| Całkowity strumień świetlny                                  | 9800 lm                          |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego                | 96                               |
| Okres trwałości L70B50                                       | 100 000 h                        |
| L80B*- różnica B10–B50 ≈1% (według LightingEurope)-pomijalna | 75000 h                          |
| L90B*- różnica B10–B50 ≈1% (według LightingEurope)-pomijalna | 50000 h                          |

| Parametr                         | Wartość                 |
|----------------------------------|-------------------------|
| Współczynnik trwałości           | 0.9                     |
| Częstotliwość napięcia zasilania | 50/60Hz                 |
| Kąt świecenia                    | 150 x 110               |
| Typ diody                        | LUMILEDS 2835           |
| Ilość diod                       | 96                      |
| Współczynnik mocy PF             | 0,95                    |
| Czas nagrzewania lampy do 60%    | 1                       |
| Temperatura pracy                | -40÷50                  |
| Do zastosowań                    | Na zewnątrz pomieszczeń |
| Długość                          | 520 mm                  |
| Szerokość                        | 200 mm                  |
| Wysokość                         | 92 mm                   |
| Waga                             | 2,5 kg                  |
| Kolor                            | Szary (RAL 9007)        |
| Materiał (obudowa)               | Odlew aluminium         |
| Materiał (klosz)                 | Szkło hartowane         |


LED line PRIME

Symbol: 216792-II

EAN: 5905378228641

Oprawa drogowa CAMINO  
3CCT(3/4/5,7K) 70W 9800lm IP66 szara  
PRIME

Rysunek techniczny




Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

|           |        |
|-----------|--------|
| Szerokość | 514 mm |
| Wysokość  | 80 mm  |
| Długość   | 200 mm |
| Waga      | 2,9 kg |



Opakowanie zbiorcze

|           |        |
|-----------|--------|
| Ilość     | 1      |
| Szerokość | 560 mm |
| Wysokość  | 116 mm |
| Długość   | 236 mm |
| Objętość  |        |
| Waga      | 2,9 kg |



Europaleta

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Ilość opakowań jednostkowych europaleta | 90      |
| Wysokość palety                         | 1840 mm |
| Ilość warstw                            | 1       |
| Ilość opakowań zbiorczych europaleta    | 90      |
| Waga                                    | 300 kg  |

LED line PRIME

Symbol: 216792-II

EAN: 5905378228641

**Oprawa drogowa CAMINO  
3CCT(3/4/5,7K) 70W 9800lm IP66 szara  
PRIME**

Przykładowa realizacja

