LED line PRIME

Symbol: 231122

EAN: 5905378231122

# Oprawa hermetyczna LINKER S 4000K 37-67W 5700-10000lm IP65 150cm 3x1,5mm PRIME

Nowość

LINKER S to hermetyczna oprawa LED dedykowana do oświetlenia obiektów przemysłowych i logistycznych oraz innych obaszarów wymagających wysokiego poziomu wodo- i pyłoszczelności (IP65). Obudowa i klosz z uderzeniodpornego poliweglanu wraz z klipsami ze stali nierdzewnej zapewnia odpowiednią udaroodporność IK08. Ergonomiczna i przemyślana konstrukcja, zwieszana płyta montażowa oraz duży zakres tolerancji montażowej (100mm) ułatwia i przspiesza montaż.

## Dane techniczne

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Klasa Energetyczna 2019/2015 | C |
| Gwarancja | 5/7* |
| Moc | • 47 W<br>• 37 W<br>• 56 W<br>• 67 W |
| Napięcie | • 220-240 V AC |
| Temperatura barwy światła | • 4000 K |
| Barwa światła | Biała |
| Współczynnik odwzorowania barw Ra | 80 |
| Klasa szczelności | IP65 |
| Stopień ochrony IK | 08 |
| Klasa ochrony elektrycznej | I |
| Wydajność świetlna | 150 |
| Całkowity strumień świetlny | 5700, 7200, 8600, 10000 |
| Okres trwałości L70B50 | 148 000 h |
| L80B*- różnica B10–B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna | 93000 h |
| L90B*- różnica B10–B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna | 45000 h |

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Przewody (ilość x mm2) | 3x1,5mm |
| Częstotliwość napięcia zasilania | 50/60Hz |
| Kąt świecenia | 120° |
| Typ diody | 2835 3V |
| Współczynnik mocy PF | >=0,95 |
| Temperatura pracy | -20°~+50° |
| Do zastosowań | Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń |
| Sposób montażu | natynkowy |
| Długość | 1500 mm |
| Szerokość | 85 mm |
| Wysokość | 78 mm |
| Waga | 1,7 kg |
| Kolor | Szary |
| Materiał (obudowa) | Poliwęglan |
| Materiał (klosz) | Poliwęglan |



T: +48 29 764 77 00 kontakt@ledline.pl **www.ledline.pl**

LED line PRIME

Symbol: 231122

EAN: 5905378231122

# Oprawa hermetyczna LINKER S 4000K 37-67W 5700-10000lm IP65 150cm 3x1,5mm PRIME

**Rysunek techniczny**




**Rozsył światła**

## Dodatkowe zdjęcia produktowe

## Dane logistyczne



**Opakowanie jednostkowe**

| | |
|---|---|
| Szerokość | 88 mm |
| Wysokość | 85 mm |
| Długość | 1510 mm |
| Waga | 1,9 kg |



**Opakowanie zbiorcze**

| | |
|---|---|
| Ilość | 6 |
| Szerokość | 270 mm |
| Wysokość | 195 mm |
| Długość | 1520 mm |
| Waga | 12,2 kg |



**Europaleta**

| | |
|---|---|
| Ilość opakowań jednostkowych europaleta | 96 |
| Wysokość palety | 1,6 m |
| Ilość opakowań zbiorczych europaleta | 6 |
| Waga | 225 kg |



T: +48 29 764 77 00 kontakt@ledline.pl **www.ledline.pl**

LED line PRIME

Symbol: 231122

EAN: 5905378231122

# Oprawa hermetyczna LINKER S 4000K 37-67W 5700-10000lm IP65 150cm 3x1,5mm PRIME

**Przykładowa realizacja**



T: +48 29 764 77 00 kontakt@ledline.pl **www.ledline.pl**