

LED line PRIME

Symbol: 479600-
CAW3HAT

EAN:

**Oprawa hermetyczna LINKER 4000K
55W 8250lm IP65 150cm szara PRIME
moduł awaryjny CAW 3h AT CNBOP**



Oprawa LINKER 55W LED od marki LED line PRIME to zaawansowane rozwiązanie oświetleniowe, charakteryzujące się wysoką efektywnością świetlną na poziomie 150 lm/W oraz całkowitym strumieniem świetlnym wynoszącym 8250 lm. Barwa światła 4000K zapewnia naturalne odwzorowanie kolorów ($R_a \geq 80$), co podnosi komfort użytkowania. Oprawa wyróżnia się klasą szczelności IP65, odpornością IK08 oraz wysoką trwałością – żywotność przekracza 100000 godzin.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5
Moc	• 55 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	150
Całkowity strumień świetlny	8250
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	100 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM
Kroki MacAdama	≤ 6
ULOR	3%

Parametr	Wartość
Test modułu awaryjnego	Autotest
Czas pracy w trybie awaryjnym	3 h
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
Trwałość	100 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	$-25 \div 45$
Długość	1500 mm
Szerokość	72 mm
Wysokość	61 mm
Waga	1,4 kg
Kolor	Szary
Materiał (obudowa)	Poliwęglan
Materiał (klosz)	Poliwęglan

LED line PRIME

Symbol: 479600-
CAW3HAT

EAN:

**Oprawa hermetyczna LINKER 4000K
55W 8250lm IP65 150cm szara PRIME
moduł awaryjny CAW 3h AT CNBOP**



Rysunek techniczny

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	75 mm
Wysokość	65 mm
Długość	1570 mm
Waga	1,54 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	12
Szerokość	288 mm
Wysokość	246 mm
Długość	1538 mm
Objętość	0,105 m ³
Waga	19,8 kg

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	144
Wysokość palety	1750 mm
Ilość w warstwie	
Ilość warstw	
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	12
Waga	262,6 kg

LED line PRIME

Symbol: 479600-
CAW3HAT

EAN:

**Oprawa hermetyczna LINKER 4000K
55W 8250lm IP65 150cm szara PRIME
moduł awaryjny CAW 3h AT CNBOP**

Przykładowa realizacja
