

Światłówka LED T8 PREMIUM



PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Zasilacz	Ledolux
Zasilanie	~230V AC (jednostronnie)
Współczynnik mocy (cosφ)	≥0.90
Sterowanie	Brak

PARAMETRY OGÓLNE

Rodzaj obudowy	PC
Rodzaj dyfuzora	Szkło + PET
Temperatura pracy	-25°C ÷ 50°C
Żywotność (L90B10)	>80 000h
Klasa energetyczna	A+ (A++) ⁽¹⁾
Certyfikaty	CE, RoHs,

PARAMETRY ŚWIETLNE

Źródło światła	Diody LED Samsung
Skuteczność świetlna oprawy	130lm/W (150lm/W) ⁽¹⁾
Rozsył światła	270°
Barwa światła	4000K (op. 3000K)
CRI	>80

(1) Dot. Światłówki LED T8 PREMIUM+

Wersja	Moc	Strumień świetlny	Prąd znamionowy	Waga	Wymiary
PREMIUM	18W	2 300lm	0.10A	0.2kg	L1200xø26mm
	24W	3 100lm	0.13A	0.2kg	L1500xø26mm
PREMIUM+	18W	2 700lm	0.10A	0.2kg	L1200xø26mm
	24W	3 600lm	0.13A	0.2kg	L1500xø26mm

RYSUNEK TECHNICZNY

