

**PARAMETRY ELEKTRYCZNE**

Zasilacz	Ledolux DOB
Zasilanie	100-265V AC
Sprawność	98%
Współczynnik mocy (cosφ)	≥0.98
Sterowanie	1-10V
Klasa ochronności	I


**PARAMETRY ŚWIETLNE**

Źródło światła	Diody LED Lumileds
Skuteczność świetlna oprawy	150lm/W
Rozsył światła	70°x150° (op. 75°x150°, 90°, 60°, 30°, 15°)
Barwa światła	4000K
CRI	>80


**PARAMETRY OGÓLNE**

Rodzaj obudowy	Wysokociśnieniowy odlew aluminium
Rodzaj dyfuzora	Szkoło hartowane
Stopień ochrony IP	IP66
Stopień odporności na uderzenia IK	IK08
Temperatura pracy	-30°C ÷ 50°C
Żywotność (L80B10)	>120 000h
Klasa energetyczna	A++
Montaż	Na ścianie
Zastosowanie:	Oświetlenie zewnętrzne: place, składowiska, tereny zewnętrzne
Certyfikaty	CE, RoHs


Moc	Strumień (mierzony z oprawy)	Prąd znamionowy	Prąd rozruchowy	Waga	Wymiary
50W	7 500lm	0.24A	~0.30A	3.0kg	L350xW230x65mm
70W	10 500lm	0.32A	~0.40A	3.0kg	L350xW230x65mm

**FOTOMETRIA**


70°x150°




75°x150°




120°



90°



60°



30°

**AKCESORIA****1. Regulowany uchwyt montażowy na ścianę**

Do montażu oprawy na ścianie, elewacji.